



STONE-X

Code 332

Séquestrant de calcaire

1. Présentation

Séquestrant de calcaire.

Liquide stable et concentré.

Soluble dans l'eau en toute proportion.

Évite la précipitation du calcaire, tartre et dérivés carbonés sur les parois des bassins.

2. Mode d'emploi

Verser **STONE-X** pur ou prédilué directement dans le bain.

Dose moyenne d'utilisation:

50 ml pour 1'000 litres d'eau si TH < 30°

75 ml pour 1'000 litres d'eau si TH > 30°

1 mesure: 20 ml

3. Equipements de protection

Voir la fiche de données de sécurité, point 8.

4. Sécurité

Avant d'utiliser ce produit, il est impératif de lire attentivement l'étiquette sur le conditionnement, ainsi que la fiche de données de sécurité y relative.

Toutes les utilisations non conformes, non prévues ou erronées engagent exclusivement la responsabilité de l'utilisateur, qui avant chaque nouvelle utilisation, doit s'assurer par un essai représentatif de la compatibilité des matériaux qu'il prévoit de traiter. En cas d'utilisation non conforme à nos instructions et recommandations de SECURITE, ATN Diffusion LPF SA ne pourra être tenue pour responsable d'éventuels dégâts survenus lors de l'application du produit ainsi que consécutivement et ce sans limite de temps.

L'utilisateur devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, stockage et transport des préparations chimiques qu'il prévoit d'acquiescer.

Notre garantie se limite exclusivement au remplacement d'un produit reconnu défectueux à la livraison.